



Contact Spray Adhesive

Многофункционален спрей - лепило с бърз агресивен ход и удължено време за връзка.



Характеристики и предимства

- Високо начално грабване - няма нужда да затягате облицовки
- Дълго отворено време - позволява лепене на по-големи панели
- Универсално лепило - залепва широка гама от леки материали един към друг
- Чист и лесен за употреба - без прекомерно пръскане
- Не съдържа хлорирани разтворители - ниско опасна формула

P/N	Продукт	Д/С	Опаковка
86593	Спрей - лепило за контакт	СБО	500 ml аерозол

Приложение

Контактното спрей лепило е идеално за ламиниране на големи повърхности.

Залепва тапицария към твърда пяна, плат и килими към боядисан или гол метал, изолационна пяна към дърво, изолация от фибростъкло към метал, гума, картон, филц и повечето пластмаси.

Винаги правете малък тест за съвместимост на повърхността преди нанасяне.

Инструкции

1. Уверете се, че повърхностите за залепване са чисти и сухи. Разклатете добре кутията преди употреба.
2. Нанасяйки от подходящо разстояние от 15-25 см (в зависимост от приложението), равномерно и леко покрийте двете повърхности, които ще бъдат залепени.
3. Оставете, докато лепилото изсъхне (минимум 30 секунди).
4. Свържете повърхностите заедно с помощта на силен
5. Отстранете излишното лепило, като избършете с Акризол или препарат за почистване на меки повърхности.
6. Обърнете флакона и напръскайте, за да предотвратите запушване на дюзата.



Техническа информация

Обща информация

Основа:	Стирен бутадиен каучук
Консистенция:	Тиксотропен
Цвят:	Ясно/зелено
Срок на годност:	18 месеца
Персонализиран тарифен код:	35069100
VOC:	607 г/л

Механизъм на лечение: Air

Съдържание на твърди вещества:	30% +/- 2.0%
Вискозитет:	300 cps +/- 50 cps
Специфично тегло:	0.66-0.70 g/ml
Време без лепене:	30-40 sec
Отворено време:	30 min
Пълно лечение:	24 hours
Температурна устойчивост:	-5° C to +60° C



SDS available on www.kenturope.com

Terms and Conditions

No part of this publication may be reproduced, transmitted or stored, electronically, mechanically or photocopied without the prior permission of KENT (United Kingdom) Ltd. This data sheet and its contents (the "Information") belong to KENT (United Kingdom) Ltd., or are licensed to it. No license is granted for the use of it other than for information purposes in connection with the products to which it relates. No license of any intellectual property rights is granted.

The Information is subject to change without notice and replaces all data sheets previously supplied. The Information supplied is believed to be accurate but the Group assumes no responsibility for its accuracy or completeness, any error from or omission in it nor for any use made of it. Users of this data sheet should check for themselves the Information and the suitability of the products for their purpose and not make any assumptions based on information included or omitted. Liability for loss or damage resulting from any reliance on the Information or use of it (including

liability resulting from negligence or where the Group was aware of the possibility of such loss or damage arising) is excluded. This will not operate to limit or restrict the Group's liability for death or personal injury resulting from its negligence. KENT is the trading name of KENT (United Kingdom) Ltd.

Registered Office: Amber House,
Showground Road, Bridgewater, Somerset, United Kingdom TA6 6AJ
All rights reserved

KENT (United Kingdom) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Way, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 or 01383 723344 between 08:30-17:30 Monday-Thursday, 09:00-15:00 on Fridays'. For out of hours queries please Fax us on 01383 735829 or Email: KENTsales.UK@kenturope.com

Revised: 31.08.2018