

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.02.2025

Номер на версията 59 (замества версия 58)

преработено на: 02.01.2025

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

- **1.1 Идентификатор на продукта**
- **Търговско наименование:** GLOSS BLACK SPRAY PAINT
- **Номер на артикула:** 86243
- **UFI:** 7AUP-F7E9-Y007-W8K3
- **1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА И ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА
- **Приложение на веществото / на приготвянето боя**
- **1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**
- **Производител/доставчик:**
TICO TRANSPORT EOOD
Yuri Venelin 31,
Montana
3400 Bulgaria
- **Email:** zhivkovtiahomir@hotmail.com
- **1.4 Телефонен номер при спешни случаи:** Т: 00359 896474730 работно време на офиса

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

- **2.1 Класифициране на веществото или сместа**
- **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**



GHS02 пламък

Aerosol 1 H222 Изключително запалим аерозол.
H229 Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
STOT SE 3 H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

- **2.2 Елементи на етикета**
- **Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**
Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).
- **Пиктограми за опасност**



GHS02



GHS07

- **Сигнална дума** Опасно
- **Определящи опасността компоненти за етикетиране:**
ацетон
- **Предупреждения за опасност**
H222 Изключително запалим аерозол.
H229 Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

(продължение на стр.2)

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.02.2025

Номер на версията 59 (замества версия 58)

преработено на: 02.01.2025

Търговско наименование: GLOSS BLACK SPRAY PAINT

(продължение от стр.1)

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Препоръки за безопасност

- P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено.
- P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
- P251 Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
- P261 Избягвайте вдишване на дим/изпарения/аерозоли.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила.
- P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
- P410+P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F.
- P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

Допълнителни данни:

EUN066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Продуктът съдържа: Прекурсори на взривни вещества, подлежащи на докладване. Предоставяне, въвеждане, притежаване и употреба съгласно Регламент (ЕС) 2019/1148, Член 9.

2.3 Други опасности**Резултати от оценката на PBT и vPvB**

PBT: неприложимо

vPvB: неприложимо

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките**3.2 Смеси****Описание:** Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси.**Опасни съставни вещества:**

CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Reg.nr.: 01-2119471330-49	ацетон ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	25-50%
CAS: 68476-85-7 EINECS: 270-704-2 Reg.nr.: 01-2119485911-31	нефтени газове, втечнени ⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 Бележка: K, S	25-50%
CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 Reg.nr.: 01-2119488216-32	ксилен ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 Бележка: C	5-10%
CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9 Reg.nr.: 01-2119475791-29	2-метокси-1-метилетилацетат ⚠ Flam. Liq. 3, H226	<5%
CAS: 100-41-4 EINECS: 202-849-4 Reg.nr.: 01-2119489370-35	етилбензен ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412	<5%
CAS: 111-76-2 EINECS: 203-905-0 Reg.nr.: 01-2119475108-36	2-бутоксietанол ⚠ Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 ATE: LD50 орално: 1.200 мг/кг	<5%
CAS: 64742-95-6 EINECS: 265-199-0 Reg.nr.: 01-2119486773-24	Солвент нафта (нефтена), лека, ароматна ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336 Бележка: P	<5%
CAS: 80-62-6 EINECS: 201-297-1 Reg.nr.: 01-2119452498-28	метил-метакрилат ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 Бележка: D	<1%

Допълнителни указания: Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

BG

(продължение на стр.3)

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.02.2025

Номер на версията 59 (замества версия 58)

преработено на: 02.01.2025

Търговско наименование: GLOSS BLACK SPRAY PAINT

(продължение от стр.2)

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Общи указания:

Симптоми на отравяне могат да се появят чак след много часове, поради това лекарско наблюдение най-малко 48 часа след злополука.

След вдишване:

Подаване на чист въздух, евентуално обдишване, топлина. При продължаващи оплаквания консултиране с лекар. При безсъзнание поставяне и транспортиране в стабилно странично легнало положение.

След контакт с кожата:

Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване. При продължаващо дразнене на кожата обръщане към лекар.

След контакт с очите:

Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути. При продължаващи оплаквания консултиране с лекар.

След поглъщане:

Изплакване на устата и след това изпиване на обилно количество вода. При продължаващи оплаквания да се консултира лекар.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Няма налични други важни сведения.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

Подходящи гасящи средства:

Съобразяване на мерките за потушаване на пожара с околната среда.

CO₂, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. Борба с по-големи пожари с диспергирана водна струя или устойчива на алкохол пяна.

Неподходящи по причини на сигурността гасящи средства:

Вода в мощна неразпръсната струя

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

При загряване или в случай на пожар възможно образуване на отровни газове.

Въглероден оксид и въглероден диоксид

Може да образува избухливи газово-въздушни смеси

5.3 Съвети за пожарникарите

Специални защитни средства:

Да не се вдишват газовете от експлозията и пожара.

Носене на независим от околния въздух респиратор.

Други данни

Застрашените резервоари да се охладят с диспергирана водна струя.

Замърсената вода от гасенето да се събира отделно, не бива да попада в канализацията.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Източници на възпламеняване да се държат далеч.

Носене на защитни средства. Незащитени лица да не се допускат.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:

Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

Да се полие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).

Да се осигури достатъчно проветрение.

6.4 Позоваване на други раздели

За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.

За информация за личните предпазни средства виж глава 8.

(продължение на стр.4)

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.02.2025

Номер на версията 59 (замества версия 58)

преработено на: 02.01.2025

Търговско наименование: GLOSS BLACK SPRAY PAINT

За информация за отстраняването виж глава 13.

(продължение от стр.3)

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

- 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа** Да се осигури добро проветрение/аспирация на работното място.
- Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:**
Източници на възпламеняване да се държат далеч - да не се пуши.
Да се вземат мерки срещу електростатично зареждане.
Резервоарът е под налягане. Да се пази от слънчеви лъчи и температури над 50°C (напр. от електрически крушки). И след употреба да не се отваря със сила или изгаря.
Да не се пръска срещу пламък или върху нагорещ предмет.
- 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**
- Съхранение:**
- Изисквания към складовите помещения и резервоарите:**
Да се съхранява на хладно място.
Да се съблюдават предписанията на компетентните органи за складирането на опаковки с газ под налягане.
- Указания при общо съхранение:** Не е необходимо.
- Други данни относно условията в складовете:** Да се пази от топлина и преки слънчеви лъчи.
- Клас за съхранение:** 2 B
- 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)** Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:

67-64-1 ацетон

ГС (BG)	Гранични стойности 15 min: 1400 мг/м³ Гранични стойности 8 часа: 600 мг/м³
IOELV (EU)	Гранични стойности 8 часа: 1210 мг/м³, 500 ppm
TLV (EU)	Гранични стойности 8 часа: 1210 мг/м³, 500 ppm

1330-20-7 ксилен

ГС (BG)	Гранични стойности 15 min: 442,0 мг/м³, 100 ppm Гранични стойности 8 часа: 221,0 мг/м³, 50 ppm Кожа
IOELV (EU)	Гранични стойности 15 min: 442 мг/м³, 100 ppm Гранични стойности 8 часа: 221 мг/м³, 50 ppm Skin

108-65-6 2-метокси-1-метилетилацетат

ГС (BG)	Гранични стойности 15 min: 550,0 мг/м³, 100 ppm Гранични стойности 8 часа: 275,0 мг/м³, 50 ppm Кожа
IOELV (EU)	Гранични стойности 15 min: 550 мг/м³, 100 ppm Гранични стойности 8 часа: 275 мг/м³, 50 ppm Skin

111-76-2 2-бутоксietанол

ГС (BG)	Гранични стойности 15 min: 246 мг/м³, 50 ppm Гранични стойности 8 часа: 98 мг/м³, 20 ppm Кожа
IOELV (EU)	Гранични стойности 15 min: 246 мг/м³, 50 ppm Гранични стойности 8 часа: 98 мг/м³, 20 ppm Skin

80-62-6 метил-метакрилат

ГС (BG)	Гранични стойности 15 min: 100 ppm Гранични стойности 8 часа: 50 ppm
---------	---

(продължение на стр.5)

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.02.2025

Номер на версията 59 (замества версия 58)

преработено на: 02.01.2025

Търговско наименование: GLOSS BLACK SPRAY PAINT

(продължение от стр.4)

IOELV (EU) | Гранични стойности 15 min: 100 ppm
Гранични стойности 8 часа: 50 ppm

Информация относно нормативната уредба

ГС (BG): Държавен вестник, брой: 47, 04.06.2021 г.

IOELV (EU): (EU) 2019/1831

DNEL-стойности**67-64-1 ацетон**

Дермално	Дългосрочен системен ефект	186 мг/кг bw/day (Работник)
Инхалативно	Long term systemic effect	1.210 мг/м³ (Работник)
	Acute local effect	2.420 мг/м³ (Работник)

68476-85-7 нефтени газове, втечени

Дермално	Дългосрочен системен ефект	23,4 мг/кг (Работник)
----------	----------------------------	-----------------------

1330-20-7 ксилен

Дермално	Дългосрочен системен ефект	212 мг/кг (Работник)
Инхалативно	Long term systemic effect	221 мг/м³ (Работник)
	Acute local effect	442 мг/м³ (Работник)

108-65-6 2-метокси-1-метилетилацетат

Дермално	Дългосрочен системен ефект	796 мг/кг/day (Работник)
Инхалативно	Long term systemic effect	275 мг/м³ (Работник)
	Long term local effect	550 мг/м³ (Работник)

100-41-4 етилбензен

Дермално	Дългосрочен системен ефект	180 мг/кг/day (Работник)
Инхалативно	Acute local effect	293 мг/м³ (Работник)
	Long term local effect	77 мг/м³ (Работник)

111-76-2 2-бутоксиетанол

Дермално	Acute systemic effect	89 мг/кг bw/day (Работник)
	Дългосрочен системен ефект	75 мг/кг (Работник)
Инхалативно	Long term systemic effect	98 мг/м³ (Работник)
	Acute local effect	246 мг/м³ (Работник)
	Acute systemic effect	663 мг/м³ (Работник)

64742-95-6 Солвент нефта (нефтена), лека, ароматна

Дермално	Дългосрочен системен ефект	25 мг/кг/day (Работник)
Инхалативно	Long term systemic effect	150 мг/м³ (Работник)

80-62-6 метил-метакрилат

Дермално	Long term local effect	1,5 мг/м² (Работник)
	Acute local effect	1,5 мг/см³ (Работник)
	Дългосрочен системен ефект	13,7 мг/кг bw/day (Работник)
Инхалативно	Long term systemic effect	208 мг/м³ (Работник)
	Long term local effect	208 мг/м³ (Работник)

63449-39-8 Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro

Дермално	Дългосрочен системен ефект	450 мг/кг/day (Работник)
Инхалативно	Long term systemic effect	63,5 мг/м³ (Работник)

PNEC-стойности**67-64-1 ацетон**

PNEC	10,6 мг/л (Aqua (сладководна))
	21 мг/л (Aqua (intermittent))
	1,06 мг/л (Aqua (морска вода))
	30,4 мг/кг (Сладководни утайки)
	3,04 мг/кг (Морски водни седименти)
	29,5 мг/кг (Почва)

(продължение на стр.6)

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.02.2025

Номер на версията 59 (замества версия 58)

преработено на: 02.01.2025

Търговско наименование: GLOSS BLACK SPRAY PAINT

(продължение от стр.5)

108-65-6 2-метокси-1-метилетилацетат

PNEC	0,635 мг/л (Aqua (сладководна))
	1,27 мг/л (Aqua (intermittent))
	0,0127 мг/л (Aqua (морска вода))
	26.670 мг/кг (Морски водни седименти)
	38,3 мг/л (Пречиствателна станция за отпадъчни води)
	53.182 мг/кг (Почва)

100-41-4 етилбензен

PNEC	0,1 мг/л (Aqua (сладководна))
	0,1 мг/л (Aqua (intermittent))
	0,1 мг/л (Aqua (морска вода))

80-62-6 метил-метакрилат

PNEC	0,94 мг/л (Aqua (сладководна))
	0,94 мг/л (Aqua (intermittent))
	0,94 мг/л (Aqua (морска вода))
	5,74 мг/кг (Сладководни утайки)
	1,47 мг/кг (Почва)

111-66-0 ост-1-ене

PNEC	0,012 мг/л (Aqua (сладководна))
	0,012 мг/л (Aqua (морска вода))
	6,06 мг/кг (Сладководни утайки)
	0,329 мг/кг (Морски водни седименти)
	1,25 мг/кг (Почва)

63449-39-8 Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro

PNEC	0,003 мг/л (Aqua (сладководна))
	0,001 мг/л (Aqua (морска вода))
	60 мг/л (Пречиствателна станция за отпадъчни води)
	4.640 мг/кг (Почва)

8.2 Контрол на експозицията

- **Подходящ инженерен контрол** Няма други данни, виж точка 7.
- **Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства**
- **Общи предпазни и хигиенни мерки:**

Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага.

Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измият.

Да не се вдишват газове/пари/аерозоли.

Да се избягва допир с очите.

Да се избягва допир с очите и кожата.

- **Защита на дихателните пътища**

Само при пръскане без достатъчна аспирация.

Филтър АХ

- **Защита на ръцете**



Защитни ръкавици

Материалът на ръкавицата трябва да е непроницаем и устойчив срещу продукта / веществото / препарата.

Поради липса на тестове не може да бъде дадена препоръка за материала на ръкавиците за продукта / препарата / сместа от химикали.

Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.

- **Материал за ръкавици**

Носете подходящи ръкавици, тествани по EN 374

(продължение на стр.7)

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.02.2025

Номер на версията 59 (замества версия 58)

преработено на: 02.01.2025

Търговско наименование: GLOSS BLACK SPRAY PAINT

(продължение от стр.6)

Нитрилкаучук

Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.

Време за проникване на материала за ръкавици

Стойност за проникването: ниво 6 > 480 минути

Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.

Защита на очите/лицето

Защитни очила

Защита на тялото: Защитно работно облекло**РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства****9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

Общи данни	
Агрегатно състояние	аерозол
Цвят	черно
Мирис:	характерно
Граница на мириса:	Не е определено.
Точка на топене/точка на замръзване:	не е определено
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене	неприложимо, тъй като е аерозол
Запалимост	неприложимо
Долна и горна граница на експлозивност	
Долна:	0,8 пол. %
Горна:	13,0 пол. %
Пламна температура	неприложимо, тъй като е аерозол
Температура на разлагане:	Не е определено.
pH	Сместа е неразтворима (във вода).
Вискозитет:	
Кинематичен вискозитет	Не е определено.
динамичен:	Не е определено.
Разтворимост	
Вода:	несмесимо, респ. слабо смесимо
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)	Не е определено.
Налягане на парите:	590-1760 KPa (LPG)
Плътност и/или относителна плътност	
Плътност:	не е определено
Относителна плътност	Не е определено.
Плътност на парите	Не е определено.

9.2 Друга информация

Външен вид:	
Форма:	аерозол
Важни данни за опазване на здравето и околната среда, както и за сигурността	
Температура на възпламеняване:	365 °C (LPG)
Експлозивни свойства:	Не е определено.
Съдържание на разтворител:	
Органични разтворители:	651 g/l VOC

(продължение на стр.8)

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.02.2025

Номер на версията 59 (замества версия 58)

преработено на: 02.01.2025

Търговско наименование: GLOSS BLACK SPRAY PAINT

(продължение от стр.7)

· Промяна на състоянието	
· Скорост на изпаряване	неприложимо
· Информация във връзка с класовете на физична опасност	
· Експлозиви	отпада
· Запалими газове	отпада
· Аерозоли	Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
· Оксидиращи газове	отпада
· Газове под налягане	отпада
· Запалими течности	отпада
· Запалими твърди вещества	отпада
· Самоактивирани се вещества и смеси	отпада
· Пирофорни течности	отпада
· Пирофорни твърди вещества	отпада
· Самонагриващи се вещества и смеси	отпада
· Вещества и смеси, отделящи запалими газове при контакт с вода	отпада
· Оксидиращи течности	отпада
· Оксидиращи твърди вещества	отпада
· Органични пероксиди	отпада
· Вещества или смеси, корозивни за метали	отпада
· Десенсибилизирани експлозиви	отпада

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- **10.1 Реакционна способност** Няма налични други важни сведения.
- **10.2 Химична стабилност**
- **Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:** Няма разлагане при използване по предназначение
- **10.3 Възможност за опасни реакции** Не са известни опасни реакции.
- **10.4 Условия, които трябва да се избягват** Топлина. Горещи повърхности. Източници на запалване. Пламъци.
- **10.5 Несъвместими материали:** Няма налични други важни сведения.
- **10.6 Опасни продукти на разпадане:**
Възможно е образуване на токсични газове при нагряване или при пожар.
Въглероден окис и въглероден двуокис

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

- **11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**
- **Остра токсичност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)****АТЕ (Оценката на острата токсичност)**

Орално	LD50	>29.600 мг/кг (АТЕ)
Дермално	LD50	>29.600 мг/кг (Заек)
Инхалативно	LC50 (4 hr)	>35,1 мг/л

67-64-1 ацетон

Орално	LD50	5.800 мг/кг (Плъх)
Дермално	LD50	20.000 мг/кг (Заек)

1330-20-7 ксилен

Орално	LD50	4.300 мг/кг (Плъх)
Дермално	LD50	2.000 мг/кг (заек)
Инхалативно	LC50 (4 hr)	11 мг/л (АТЕ)

(продължение на стр.9)

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.02.2025

Номер на версията 59 (замества версия 58)

преработено на: 02.01.2025

Търговско наименование: GLOSS BLACK SPRAY PAINT

(продължение от стр.8)

108-65-6 2-метокси-1-метилетилацетат

Орално LD50 8.500 мг/кг (Плъх)

100-41-4 етилбензен

Орално LD50 3.500 мг/кг (Плъх)

Дермално LD50 5.000 мг/кг (Заек)

Инхалативно LC50 (4 hr) 11 мг/л (АТЕ)

111-76-2 2-бутоксietанол

Орално LD50 1.200 мг/кг (АТЕ)

Дермално LD50 1.480 мг/кг (Плъх)

Дермално LD50 400 мг/кг (Заек)

Инхалативно LC50 (4 hr) 2,17 мг/л (Плъх)

64742-95-6 Солвент нефта (нефтена), лека, ароматна

Орално LD50 >6.800 мг/кг (Плъх)

Дермално LD50 >3.400 мг/кг (Заек)

· Првично дразнене:**· Корозивност/дразнене на кожата** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.**· Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите** Предизвиква сериозно дразнене на очите.**· Сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· Мутагенност на зародишните клетки Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.**· Канцерогенност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.**· Токсичност за репродукцията** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.**· СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**

Може да предизвика сънливост или световъртеж.

· СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· Опасност при вдишване Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.**· 11.2 Информация за други опасности****· Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**· 12.1 Токсичност****· Акватична токсичност:****67-64-1 ацетон**

EC50 61.150 мг/л (Активна утайка) (30 mins)

EC50 (48 hr) 39 мг/л (Дафния магна)

LC50 (96 hr) 8.300 мг/л (Риба)

5.540 мг/л (Oncorhynchus mykiss)

LOEC (21 days) >79 мг/л (Дафния магна)

NOEC (28 days) 2.212 мг/л (Дафния магна)

NOEC (21 days) >79 мг/л (Дафния магна)

68476-85-7 нефтени газове, втечени

EC50 (96 hr) 12,32 мг/л (водорасли) ((Q)SAR calculation method)

LC50 (48 hr) 69,43 мг/л (Дафния магна) ((Q)SAR calculation method)

LC50 (96 hr) 49,47 мг/л (Риба) ((Q)SAR calculation method)

NOEC 0,17 мг/л (daf)

1330-20-7 ксилен

CE50 10 мг/л (Риба) (72ч.)

EC50 (48 hr) 7,4 мг/л (Дафния магна)

LC50 (96 hr) 3,77-13,5 мг/л (Риба)

(продължение на стр.10)

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.02.2025

Номер на версията 59 (замества версия 58)

преработено на: 02.01.2025

Търговско наименование: GLOSS BLACK SPRAY PAINT

(продължение от стр.9)

108-65-6 2-метокси-1-метилетилацетат

EC50 (48 hr)	>100 мг/л (Ракообразни)
EC50 (72 hr)	>100 мг/л (водорасли)
LC50 (96 hr)	>100 мг/л (Риба)
NOEC	100 мг/л (Ракообразни)
	>10 мг/л (Риба)

100-41-4 етилбензен

EC50	>100 мг/л (Дафния магна)
LC50 (96 hr)	>10 мг/л (Риба)

111-76-2 2-бутоксуетанол

EC50 (72 hr)	1.840 мг/л (водорасли) (OECD 201)
LC50 (24 hr)	1.815 мг/л (Дафния магна) (DIN 38412 / part 11)
LC50	297 µг/л (Дафния магна) (21 days OECD 211)
LC50 (48 hr)	1,55 мг/л (Дафния магна)
LC50 (72 hr)	1.840 мг/л (водорасли) (OECD 201)
	1,84 мг/л (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)
LC50 (96 hr)	1.490 мг/л (Макро космати уши)
	1.474 мг/л (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) (OECD 203)

80-62-6 метил-метакрилат

EC50 (48 hr)	69 мг/л (Дафния магна) (OECD 202)
EC50 (72 hr)	>110 мг/л (<i>Selenastrum capricornutum</i>) (OECD 201)
LC50 (96 hr)	>79 мг/л (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) (OECD 203)
NOEC	9,4 мг/л (<i>Danio rerio</i> (Zebra fish; semistatic)) (OECD 210)
NOEC (21 days)	37 мг/л (Дафния магна) (OECD 202-2)

12.2 Устойчивост и разградимост**67-64-1 ацетон**

Биоразградими	90 % (OECD 301B, 28d, aerobic)
Biochemical oxygen demand	1,43 O ₂ /г
Chemical oxygen demand	1,92 O ₂ /г
Theoretical oxygen demand	1,43 O ₂ /г

68476-85-7 нефтени газове, втечени

Биоразградими	95 %
---------------	------

1330-20-7 ксилен

Биоразградими	60 %
---------------	------

108-65-6 2-метокси-1-метилетилацетат

Биоразградими	100 % (OECD 302B, 8d, aerobic)
---------------	--------------------------------

100-41-4 етилбензен

Biochemical oxygen demand	1,44 O ₂ /г
Chemical oxygen demand	2,1 O ₂ /г
Theoretical oxygen demand	3,17 O ₂ /г

12.3 Биоакмулираща способност**67-64-1 ацетон**

BCF	3
Bioaccumulative potential:	<9,7 Pow Log

1330-20-7 ксилен

BCF	25,9
-----	------

108-65-6 2-метокси-1-метилетилацетат

Bioaccumulative potential:	0,56 Pow Log
----------------------------	--------------

12.4 Преносимост в почвата Няма налични други важни сведения.**12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB**

PBT: неприложимо

(продължение на стр.11)

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.02.2025

Номер на версията 59 (замества версия 58)

преработено на: 02.01.2025

Търговско наименование: GLOSS BLACK SPRAY PAINT

(продължение от стр.10)

· **vPvB:** неприложимо· **12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Продуктът не съдържа вещества със свойства, разрушаващи ендокринната система.

· **12.7 Други неблагоприятни ефекти**· **Други екологични указания:**· **Общи указания:**

Клас на замърсяване на водите 2 (собствена класификация): замърсяващо водите

Да не се допуска попадане в почвените води, водни басейни или в канализацията.

Замърсяване на питейната вода дори при изтичането на малки количества в подпочвения слой.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците· **13.1 Методи за третиране на отпадъци**· **Препоръка:** Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.· **Европейски каталог на отпадъците**

HP3	Запалими
HP4	Дразнещи - дразнене на кожата и увреждане на очите
HP5	Специфична токсичност за определени органи (STOT) /Опасност при вдишване
HP14	Токсични за околната среда

· **Непочистени опаковки:**· **Препоръка:** Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.**РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**· **14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер**· **ADR, IMDG, IATA**

UN1950

· **14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН**· **ADR**

1950 АЕРОЗОЛИ

· **IMDG**

AEROSOLS

· **IATA**

AEROSOLS, flammable

· **14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране**· **ADR**· **клас**

2.1 Газове сгъстени, втечнени или разтворени под налягане

· **Лист за опасности**

2.1

· **IMDG, IATA**· **Class**

2.1 Газове сгъстени, втечнени или разтворени под налягане

· **Label**

2.1

· **14.4 Опаковъчна група**· **ADR, IMDG, IATA**

отпада

(продължение на стр.12)

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.02.2025

Номер на версията 59 (замества версия 58)

преработено на: 02.01.2025

Търговско наименование: GLOSS BLACK SPRAY PAINT

(продължение от стр.11)

14.5 Опасности за околната среда:· **Морски замърсител:** Не**14.6 Специални предпазни мерки за потребителите**· **Идентификационен № за опасност (Число на Кемлер): -**· **EMS(мерки при злополуки в моретата)-номер:**· **Stowage Code**

Внимание: Газове съгъстени, втечнени или разтворени под налягане

F-D, S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

неприложимо

Транспорт / други данни:· **ADR**· **Ограничени количества (LQ)**

1L

· **Изключени количества (EQ)**

Код: E0

Не се допуска като изключено количество

· **Транспортна категория**

3

· **Код за тунелни ограничения**

D

· **IMDG**· **Limited quantities (LQ)**

1L

· **Excepted quantities (EQ)**

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

· **UN "Model regulation":**

UN1950, АЕРОЗОЛИ, 2.1

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**· **Директива 2012/18/ЕС**· **Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I** Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества· **Категория по Seveso Р3а ЗАПАЛИМИ АЕРОЗОЛИ**· **Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при нисък рисков потенциал**
150 t· **Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при висок рисков потенциал**
500 t· **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII** Условия на ограничение: 3· **Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване - Приложение II**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

(продължение на стр.13)

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.02.2025

Номер на версията 59 (замества версия 58)

преработено на: 02.01.2025

Търговско наименование: GLOSS BLACK SPRAY PAINT

(продължение от стр.12)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148**Приложение I - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ПОД ОГРАНИЧЕНИЕ (Максимално допустима стойност за целите на издаване на разрешения съгласно член 5, параграф 3)**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

Приложение II - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОКЛАДВАНЕ

67-64-1 ацетон

Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества

67-64-1 ацетон

3

Регламент (ЕО) 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите

67-64-1 ацетон

3

Национални предписания:**Техническа инструкция въздух:**

Клас	Дял в %
NK	37,0

15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Химическа безопасност за оценка не е извършена.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

Съществени утайки

- H220 Изключително запалим газ.
- H225 Силно запалими течност и пари.
- H226 Запалими течност и пари.
- H280 Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.
- H302 Вреден при поглъщане.
- H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
- H311 Токсичен при контакт с кожата.
- H312 Вреден при контакт с кожата.
- H315 Предизвиква дразнене на кожата.
- H317 Може да причини алергична кожна реакция.
- H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- H331 Токсичен при вдишване.
- H332 Вреден при вдишване.
- H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
- H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
- H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
- H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
- H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
- EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Издаващо листа с данни направление: Environment protection department**Дата на предишна версия: 20.01.2024****Номер на предишната версия: 58****Съкращения и акроними:**

ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 ATE: Acute toxicity estimate values (Стойности на оценката на остра токсичност)
 Flam. Gas 1A: Запалими газове – Категория 1A

(продължение на стр.14)

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 18.02.2025

Номер на версията 59 (замества версия 58)

преработено на: 02.01.2025

Търговско наименование: GLOSS BLACK SPRAY PAINT

(продължение от стр.13)

Aerosol 1: Аерозоли – Категория 1
: Аерозоли – Категория 3
Press. Gas (Comp.): Газове под налягане – Състен газ
Flam. Liq. 2: Запалими течности – Категория 2
Flam. Liq. 3: Запалими течности – Категория 3
Acute Tox. 3: Остра токсичност – Категория 3
Acute Tox. 4: Остра токсичност – Категория 4
Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2
Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 2
Skin Sens. 1: Кожна сенсibilизация – Категория 1
STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) – Категория 3
STOT RE 2: Специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция) – Категория 2
Asp. Tox. 1: Опасност при вдишване – Категория 1
Aquatic Chronic 2: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 2
Aquatic Chronic 3: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 3

* **Данни, променени спрямо предишната версия.**

BG