



# No Edge Blending Tape

## Flexi No Edge Blending Tape

Schaumstoff-Abdeckband.



### Eigenschaften & Vorteile

- Nahtloser Übergang vom alten zum neuen Lack – verhindert unnötiges Nacharbeiten
- In 2 Varianten erhältlich – für jede Anwendung
- Ideal für Sicken (NEBT) und Rundungen/Kanten (FNEBT)
- Keine Lackkanten
- Kein Ausdehnen
- Saugfähig

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
85387	No Edge Blending Tape	NEBT	20 mm x 5 m
86437	Flexi No Edge Blending Tape	FNEBT	15 mm x 25 m

### Anwendungsbereiche

**No Edge Blending Tape** ist eine Kombination aus flexilem Schaumstoff und Hochtemperatur-Kreppband mit einem druckempfindlichen Klebstoff auf Kautschukbasis. Entwickelt zum Abdecken von Sicken (z.B. bei Türen) und Kanten für nahtlose Übergänge vom alten zum neuen Lack. NEBT lässt sich leicht anbringen und rückstandsfrei wieder entfernen. Für Infrarot-Trocknung geeignet.

**Flexi No Edge Blending Tape** ist flexibler Schaumstoff mit einem druckempfindlichen Klebstoff auf Kautschukbasis, allerdings ohne Kreppband und daher im Vergleich zu NEBT wesentlich flexibler. Entwickelt zum Abdecken von Rundungen (z.B. bei Radläufen) und Kanten für nahtlose Übergänge vom alten zum neuen Lack. FNEBT lässt sich leicht anbringen und rückstandsfrei wieder entfernen.

### Gebrauchsanweisung

1. Das Band so nahe an die zu lackierende Flächenkante anbringen, dass die Bogenkante des Bandes und die Kante der zu lackierenden Fläche auf gleicher Höhe sind. Die restlichen Bereiche abdecken.
2. Nach dem Abdecken ganz normal beilackieren.
3. Das Band, je nach Präferenz, vor oder nach Lacktrocknung entfernen.
4. Anschließend alle Abdeckmaterialien entfernen und es zeigt sich ein nahtloser Übergang vom alten zum neuen Lack.
5. Das Ergebnis ist ein perfekter Übergang im Bereich der Kante. Weitere Nacharbeit ist nicht erforderlich.



## Technische Informationen

### No Edge Blending Tape

<b>Artikel-Nr.:</b>	85387
<b>Lagercode:</b>	NEBT
<b>Abmessungen:</b>	20 mm x 5 m
<b>Abpackung:</b>	1 Rolle pro Box
<b>Lagerfähigkeit:</b>	12 Monate (bei Raumtemperatur)
<b>Zolltarifnummer:</b>	3921 90 90
<b>Höhe:</b>	ca. 3 mm
<b>Farbe:</b>	weiß
<b>Zugfestigkeit:</b>	> 87,5 N/cm
<b>Bruchdehnung:</b>	> 9%
<b>Temperatur-beständigkeit:</b>	150°C (bei Wärmetrocknung vor dem Entfernen 30-80 Min. abkühlen lassen!)

### Flexi No Edge Blending Tape

<b>Artikel-Nr.:</b>	86437
<b>Lagercode:</b>	FNEBT
<b>Abmessungen:</b>	15 mm x 5 m
<b>Abpackung:</b>	5 Rollen pro Box
<b>Lagerfähigkeit:</b>	12 Monate (bei Raumtemperatur)
<b>Zolltarifnummer:</b>	3921 90 90
<b>Höhe:</b>	ca. 4 mm
<b>Farbe:</b>	weiß
<b>Zugfestigkeit:</b>	min. 16 N/cm
<b>Bruchdehnung:</b>	min. 250%
<b>Temperatur-beständigkeit:</b>	95°C



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com) und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eintragener Gesellschaftssitz:  
Auf der Höhe 49, 47059 Duisburg,  
Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Duisburg  
Registergericht: AG Krefeld HRB 29092  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.