



Smoother

Universalreinigungsteller zur Beseitigung von Verschmutzungen und Ablagerungen von Lacken, Gelcoat, Glas, Guss, Kunststoffen, etc. .



Eigenschaften und Vorteile

- Beschädigt die Lackschicht nicht
- Stabiles Polymer, frei von Lösungsmitteln und anderen gefährlichen Substanzen
- Ausschließlich zur Anwendung mit Exzenterpolierer oder Schwingschleifer
- Eine Disc hält zur Bearbeitung von bis zu 80 Fahrzeugen

Artikel-Nr.	Produkt	Verpackung
86060	Smoother	1 Stück

Anwendungsbereiche

Ersetzt die Anwendung traditioneller Reinigungsknete. Entfernt schnell Sprühnebel, Kalkflecken, Baumharz, Staub und Eisenstaubpartikel, Bremsstaub, Industrieablagerungen, Insektenreste, etc.....

Gebrauchsanweisung

1. Stellen Sie sicher, dass sowohl die zu bearbeitende Oberfläche als auch der KENT Smoother selber, frei von Staub und sonstigen anderen Verunreinigungen sind, die Kratzer verursachen könnten.
2. Besprühen Sie die zu bearbeitende Oberfläche mit KENT Long Lasting Shine.
3. Starten Sie die Bearbeitung der Oberfläche ohne Ausübung von Druck auf die Disk.
4. Polieren Sie die Oberfläche so lange bis die Verschmutzung entfernt ist.
5. Während der Bearbeitung darauf achten, dass zwischen dem Smoother und der Oberfläche immer genug Hochglanzpolitur (KENT Long Lasting Shine) vorhanden ist.
6. Abschließend die Oberfläche mit einem sauberen Mikrofaser Tuch abwischen.

Hinweis:

KENT Smoother nicht mit Wasser und/oder Reinigungsmitteln verwenden

KENT Smoother ist nicht zur Verwendung mit Rotationspoliermaschinen geeignet.

KENT Smoother lässt sich schnell und problemlos reinigen – einfach Verschmutzung unter fließendem Wasser gründlich abspülen – und der Smoother ist wieder einsatzbereit. (Im Gegensatz zur Reinigungsknete, die regelmäßig auf Verschmutzung geprüft, gereinigt und wieder neu geformt werden muss, mit dem Risiko, dass dennoch Rückstände/Partikel in der Knete, die Kratzer verursachen könnten.



DE

Erreicht schnelle und professionelle Ergebnisse dank neuer fortschrittlicher Kautschuk-Polymer-Technologie und löst damit die klassische Reinigungsknete ab. Mit einem Exzenterpolierer lassen sich einfach und sicher Lacknebel, Wasserflecken, Baumharz, Schienenstaub und andere fest haftende Oberflächenverschmutzungen von Automotive Lacken Glas, Guss und Kunststoffen entfernen. Kent Smoother funktioniert hervorragend in Verbindung mit Hochglanzpolitur. Im Gegensatz zur Reinigungsknete, lässt sich der Kent Smoother einfach, durch Abspülen der Verschmutzungen mit Wasser, reinigen. Selbst wenn der Smoother mal auf den Boden fallen sollte - kein Problem - einfach Schwammpad gründlich mit Wasser abspülen/reinigen und schon ist der Kent Smoother wieder einsatzbereit. Die Hochglanzpolitur gewährleistet gleichbleibende Leistung und kontrollierte Handhabung - ganz im Gegensatz zur Reinigungsknete, die konstant auf Verschmutzungen überprüft, gereinigt und "neu geformt" werden muss. Es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Kent Smoother und Reinigungsknete. Die überlegene Kombination aus maschineller Verarbeitung und fortschrittlicher Polymertechnik macht den Kent Smoother zum aktuell besten Werkzeug, um Verschmutzungen zu entfernen.

	KENT Smoother	Traditionelle Reinigungsknete
Anwendung	DA Exzenterpolierer	manuell
Haltbarkeit	50-80 Anwendungen	10-15 Anwendungen
Waschbar	ja	nein
Temperaturrempfindlichkeit	niedrig bis mittel	mittel bis hoch
Verwendung mit Gleitmittel	ja	ja
Lacknebel	schnell zu entfernen	zeitaufwendige Reinigung
Bremsstaub	schnell zu entfernen	zeitaufwendige Reinigung
Schienenstaub	schnell zu entfernen	schwer zu entfernen
Industrieablagerungen	schnell zu entfernen	zeitaufwendige Reinigung
Neu formen nach Anwendung	nicht erforderlich	erforderlich



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fälen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Auf der Höhe 49, 47059 Duisburg
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Krefeld HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.